

# ОЧИСТИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОЙ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ «SUPROTEC»

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Очиститель топливной системы — это средство разового применения. Для надежной защиты топливной системы проводить очистку рекомендуется каждые 2500-3000 километров пробега. Очиститель применяется по следующей процедуре:

Очиститель применяется по следующей процедуре:

- Перед заправкой автомобиля вылейте содержимое баллона в топливный бак.
- Заправьте автомобиль так, чтобы в общей сложности в баке оказалось 40-60 литров топлива.
- Используйте автомобиль в режиме штатной эксплуатации до выработки топлива.

### **Важно!**

При пробеге более 150 000 км или при частом использовании некачественного топлива, после первого применения очистителя рекомендуется заменить топливный фильтр.

При температуре воздуха менее -10 °С очиститель необходимо применять только вместе с антигелевой депрессорной присадкой.

## **Меры предосторожности:**

- Использовать только по прямому назначению.
- Хранить в защищенном от влаги и прямых солнечных лучей месте при температуре от -20 °С до +50 °С.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- При попадании средства на кожу необходимо смыть его большим количеством воды с мылом.
- Избегать попадания средства в глаза. При попадании в глаза обильно промыть их под струей воды в течение 10-15 минут. При необходимости обратиться к врачу.
- После использования (или окончания срока годности) баллон утилизируют как бытовой отход.

## Примечания:

- Условия хранения от -20 °С до +50 °С;
- Срок годности 5 лет;
- Дата изготовления указана на баллоне;

## В чем отличия присадки от очистителя?



«Очиститель» является более активным средством. Он безопасен для двигателя в случае разового применения, однако его не рекомендуется применять слишком часто. Состав «SDA» является средством постоянного применения и имеет сбалансированную безопасную рецептуру, которая не нарушает работы двигателя.

Отличия двух средств показаны на рисунке ниже. Красным цветом указаны функции, черным — отделы топливной системы, где средства работают.

## Как пользоваться присадкой и очистителем для комплексного ухода за топливной системой?

Присадку «SDA» и «Очиститель топливной системы» лучше использовать по очереди. Рекомендуется начать очистку с применения присадки, а примерно через 10 000 км пробега использовать «Очиститель». Затем продолжать использовать присадку и повторять общую очистку каждые 10 000 км. ,

Компоненты присадки и очистителя не конфликтуют друг с другом и не снижают эффективности воздействия. Каждый из составов имеет свой принцип действия и их совместное употребление безопасно для работы двигателя.